

■ バタフライ弁 (3)

● 耐震継手付きバタフライ弁

○ GX 形バタフライ弁 [BU-AG/BU-AGJ]

呼び径 (mm)	3 種 (10K)		ロングスタンド 加 算	ロングスタンド 高 さ
	標準弁体	充水弁体		
300	1,601,000 円	1,810,000 円	113,000 円	1,100 mm
400	2,107,000 円	2,380,000 円	146,000 円	1,150 mm

●減速機はセンターキャップ式、内面粉体塗装・外面 C-Protect の埋設型です。

●上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

●配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。

〈φ300〉

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

〈φ400〉

・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●4 種 (16K) は別途お問い合わせください。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

※写真は標準弁体タイプです。



○ NS 形バタフライ弁

[BT-AN/BT-AU] [BU-AN/BU-BN] [BT-ANJ/BT-AUJ] [BU-ANJ/BU-BNJ]

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)		3 種 (10K)		ロングスタンド 加 算	ロングスタンド 高 さ	接 合 材 (円/1 台)
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体			
300	1,380,000 円	1,589,000 円	1,512,000 円	1,720,000 円	113,000 円	1,100 mm	38,270 円
350	1,622,000 円	1,866,000 円	1,763,000 円	2,007,000 円	113,000 円	1,100 mm	47,680 円
400	1,814,000 円	2,087,000 円	1,990,000 円	2,263,000 円	146,000 円	1,150 mm	57,100 円
450	2,128,000 円	2,414,000 円	2,329,000 円	2,616,000 円	145,000 円	1,150 mm	61,140 円
500	2,346,000 円	2,650,000 円	2,576,000 円	2,880,000 円	146,000 円	1,200 mm	95,780 円
600	2,806,000 円	3,118,000 円	3,071,000 円	3,383,000 円	199,000 円	1,250 mm	103,000 円
700	3,623,000 円	3,947,000 円	3,991,000 円	4,315,000 円	199,000 円	1,300 mm	158,780 円
800	4,462,000 円	4,817,000 円	4,899,000 円	5,254,000 円	265,000 円	1,350 mm	206,540 円
900	5,520,000 円	5,936,000 円	6,061,000 円	6,476,000 円	265,000 円	1,400 mm	260,180 円
1,000	7,766,000 円	8,277,000 円	8,625,000 円	9,136,000 円	—	—	304,920 円
1,100	9,187,000 円	9,777,000 円	10,074,000 円	10,664,000 円	—	—	—
1,200	10,595,000 円	11,261,000 円	11,627,000 円	12,293,000 円	—	—	—

●減速機はセンターキャップ式で、減速機を含む全面粉体塗装の埋設型です。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

●継手部は、φ1000 は NS 形、φ1100 は UF 形の異形管規格を採用しています。全て両受けです。

●耐震継手付きバタフライ弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

・呼び径300~450mm…SII 押輪、SII フォム輪、SII バックアップリング、T 頭ボルト・ナット

・呼び径500~1000mm…NS 押輪、NS ゴム輪、**NS ロックリング**、NS バックアップリング、T 頭ボルト・ナット

●メタルシート・4 種 (16K) については別途お問い合わせください。

※写真は標準弁体タイプです。

