

業務用加湿空気清浄機

除菌・消臭・加湿  
ピュアウォッシャー

水がつくる  
心地よい空間



ピュアホワイト(W)      ダークグレー(G)

水がつくる心地よい空間

除菌・消臭・加湿  
ピュアウォッシャー

製品仕様

名 称	ピュアウォッシャー(室内設置型)
製 品 型 式	PW24(W:ピュアホワイト、G:ダークグレー)-(EW1:取り出し有、EWL1:取り出し無)
電 源	単相100V(50/60Hz)
定格消費電力 <sup>50/60Hz</sup>	460/510W
周 囲 温 度	5 ~ 40 (結露無きこと)
最大加湿量	2.7kg/h(20℃、RH30%) *送風量:標準
送 風 量	急速:1400m <sup>3</sup> /h ~ 標準:1000m <sup>3</sup> /h ~ ECO:500m <sup>3</sup> /h
適用床面積(目安)	150~200m <sup>2</sup> *空気清浄・除菌に関する当社基準目安
使 用 水 量	約70L/日(消臭強度:標準) 約110L/日(強) 約150L/日(最大) *8hr運転時(除菌力:標準、送風量:標準)
配 管 接 続 口	給水、排水:R1/2(15A) *テーパネジ
給 水 圧 力	0.1MPa以上、0.74MPa未満
給 水 水 質	水道水(水道法に定める水質基準に適合した飲料可能な水)
運 転 騒 音	55dB *送風量:標準
外 形 寸 法	幅700mm×奥行435mm×高さ1815mm
質 量	乾燥時:130kg 運転時:150kg
除 菌 水	微酸性電解水
フ ィ ル タ	サランネット、乾式フィルタ

機 能	
送風量切替(急速:1400m <sup>3</sup> /h 急速-:1300m <sup>3</sup> /h 標準+:1200m <sup>3</sup> /h 標準:1000m <sup>3</sup> /h 標準-:850m <sup>3</sup> /h ECO+:700m <sup>3</sup> /h ECO:500m <sup>3</sup> /h)	
加湿セーブ運転(湿度が設定値に到達すると加湿オフ)	
結露防止運転(室温15℃以下で加湿オフ)	
除菌・消臭設定	
消臭力:標準・強・最大の3段階切り替え、初期設定は標準	
除菌力:標準・強・最大の3段階切り替え、初期設定は標準	
タイマー運転(曜日に3パターン設定可)	
自動洗浄(電解水による洗浄、貯水 標準1回/日、最大2回/日)	
自動乾燥(洗浄後の機内乾燥)	
エラーメッセージ(タッチパネルに異常内容を表示)	
扉インターロック(扉を開けると運転停止)	
いたずら防止(タッチパネルの操作をロック)	
画面オートオフ(停止時にタッチパネルを消灯)	
除菌水取り出し(取出し機能付き機種)	
LED照明(吹出し部、除菌水取り出し口部)	

標 準 付 属 品		
薬液カートリッジ(1L)	1個	扉膜
薬液用トルキャップ	1個	3P-2P変換アダプタ
床固定金具	1式	クロール紙(取出し機能付き機種)

オ プ シ ョ ン	
風向規制板	静音ボックス

\*使用状況により、若干のブル臭がすることがあります。  
\*ピュアウォッシャーは、給水接続(水道水 水圧0.1MPa以上)及び排水接続が必要となります。  
\*転倒防止策が必要となります。

このカタログの内容は2018年1月現在のものです。

お問い合わせ先

株式会社クボタ

電装機器開発営業部

〒104-8307

東京都中央区京橋2丁目1番3号(京橋トラストタワー)

電話03-3245-3976 FAX03-3245-3838

YouTubeで  
ピュアウォッシャーの仕組みが分かる  
スペシャルムービー公開中!

ピュアウォッシャー 🔍 検索

美しいデザインが  
心地よい空間への第一歩



