ZE-SM

ミニ ME-GUMI め組

〈浅層埋設対応　ミニめ組〉

リフト式ながら補修弁付きで
深さ600mmの浅埋に対応する
コンパクトモデル。

ZE-SM

ZE-SM+BL-CL

補修弁 高さ100㎜ 組付寸法図



補修弁 高さ150㎜ 組付寸法図



■標準仕様

型　　番	ZE-SM
呼　び　径	75㎜
使 用 圧 力	0.75MPa
流体の種類	上水
操 作 方 法	キャップ式
回　転　数	4回転
フランジ規格	JIS G5527 7.5K
試験圧力 弁箱耐圧	1.75MPa
試験圧力 弁座漏れ	1.3MPa
塗　　装	内外面共エポキシ樹脂粉体塗装 塗装色マンセル/N5.5（グレー）

■主要部材質

部品名称	材　料
弁　箱	FCD450-10
弁箱フタ	FCD450-10
弁　体	CAC406（SBRゴムライニング）
弁　棒	SUS403
ブ　シ　ュ	C3771
キ　ャ　ッ　プ	FCD450-10
フ　ラ　ン　ジ	C3771
口　金	SUS304
押　し　輪	CAC406

■埋設深度600㎜への適用例



T字管呼び径	T字管の高さ	消火栓の高さ	補修弁の高さ	ガスケット（h=0.7t）	キャップ深さ（150以上）	判定
75	58.5	200	150	2.1	187.3	○
100	61.0	200	150	2.1	184.8	○
150	85.5	200	150	2.1	160.3	○
200	90.0	200	150	2.1	155.8	○
250	94.2	200	150	2.1	151.6	○
300	93.6	200	150	2.1	152.2	○